

耐雪・豪雪タイプ

KKT・HKT・KKG

- KKT** 最深積雪量:150cm(長期) ●軒高:3.0m ●間口スパン:3,000mm
- HKT** 最深積雪量:150cm(長期) ●軒高:3.5m ●間口スパン:3,000mm
- KKG** 最深積雪量:200cm(長期) ●軒高:3.1m ●間口スパン:3,000mm

雪の比重にも負けない、頑強な鉄骨ガレージ・倉庫。



仕様

- 軒高** : KKTシリーズ/軒高3,122mm(有効高2,600mm)
HKTシリーズ/軒高3,622mm(有効高3,050mm)
KKGシリーズ/軒高3,117mm(有効高2,570mm)
- 奥行** : KKTシリーズ/5,775mm~7,275mmまで300mmピッチ
HKTシリーズ/5,775mm~7,290mmまで300mmピッチ
KKGシリーズ/6,155mm
- 前柱間隔** : 6,000mm・3,000mm
(KKT・HKT/有効間口5,674mm・2,687mm)
(KKG/有効間口5,449mm・2,610mm)
- 屋根・外壁材** : ガルバリウム鋼板
- 標準装備** : KKT・HKTシリーズ/軽量シャッター(中柱脱着式)
KKGシリーズ/軽量シャッター(中柱移動式)※1

※1: 中柱レールは前面から見て右側に納まります。
※雨樋はオプションになります。

- 最深積雪量** : KKT・HKTシリーズ/150cm(長期)
KKGシリーズ/200cm(長期)
- カラー** : スタンダードタイプ

標準仕様

- 主要骨材** : カラー…ダークブラウン
塗装…ポリエステル樹脂
静電粉体焼付塗装
- 化粧板** : ガルバリウム鋼板
- 屋根材** : KKT・HKTシリーズ/エスジーエル塗装鋼板 遮熱仕様:0.6mm
KKGシリーズ/エスジーエル塗装鋼板 遮熱仕様:0.8mm
結露軽減材 熱融着
カラー…ディープブラウン
- 壁材** : エスジーエル塗装鋼板:0.35mm
カラー…クリーム

※△はブレース位置を表す。 ●単位: mm

		10XX	20XX	30XX	40XX	50XX
KKT	奥行31					
	奥行35					
	奥行40					
		20XX	30XX	40XX	50XX	
HKT	奥行31					
	奥行35					
	奥行40					
KKG	奥行33					

図の見方…P47 参照

※基礎工事費、組立工事費、土間コンクリート工事費、運賃、諸経費、他工事費は別途です。 ※㎡・坪数は建物の外壁外々寸法で表記しています。 価格は税抜価格です。